

WIELOFUNKCYJNY DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO "SC 5100"

PREZENTACJA PRODUKTU

Dodatek do diesla/ oleju opałowego jest owocem technologii opracowanej w Kanadzie. SC5100 stosuje się do wszystkich typów silników diesla oraz do pieców olejowych.

- **Eliminuje wodę zawartą w paliwie i zbiorniku paliwa**
- **Uniemożliwia powstawanie bakterii**
- **Jest przeciwutleniaczem**
- **Smaruje elementy górnej części silnika**
- **Sprawnie oczyszcza oraz utrzymuje w czystości system wtryskowy oraz układ dolotowy w szczególności wtryskiwacze i zawory**
- **Zmniejsza ryzyko zatarcia wtryskiwaczy**
- **Przywraca sprawne działanie wtryskiwaczy : dozowanie i właściwe rozpylanie paliwa**
- **Eliminuje problemy z uruchamianiem silnika, nieregularną jego pracą na wolnych obrotach; poprawia dynamikę przyspieszenia**
- **Umożliwia lepsze rozpylanie paliwa redukując jego zużycie od 3 %do 5%**
- **Optymalizuje wydajność silnika**
- **Obniża emisję spalin i szkodliwych cząsteczek do atmosfery**
- **Ulega biodegradacji w 95%**



WIELOFUNKCYJNY DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO

INFORMACJE TECHNICZNE

SPOSÓB UŻYCIA

FUNKCJA	DOZOWANIE	MIESZANKA
Wielofunkcyjny dodatek do oleju napędowego/oleju opałowego	Zapobiegawczo: 1 L na 2000 L oleju napędowego Naprawczo : 1L na 1000 L oleju napędowego	Przed zatankowaniem wlać zawartość butelki SC 5100 – stworzyć jednolitą mieszankę

WŁAŚCIWOŚCI

TESTY	METODA	SPECYFIKACJA
Aspekt	wizualny	płyn o żółtym zabarwieniu
Gęstość	D 1298	0.800 – 0.815
Lepkość cSt w 40°C	D 445	2.4 – 2.6
Temperatura gęstnienia (w °C)	/	- 30°
Temperatura zapłonu (w °C)	D 92	65°

SC5100 charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem biodegradacji , 95% w 28 dni.

SPOSÓB PAKOWANIA

1L, 5L, 20L, 60L, 210L, DPPL 1000L



CERTYFIKATY

Zgodny z normą EN 590

headquarter

SAFETY CAR INDUSTRIES

659 route de Raclaz
74520 DINGY EN VUACHE
FRANCE
Tel : 09 70 44 82 44

Admin and technical offices

SAFETY CAR INDUSTRIES

Archamps Technopole, Batiment Alliance A
74160 ARCHAMPS
FRANCE
Tel : 04 27 86 84 40
Fax : 04 50 35 68 59