

DODATEK BAKTERIOBÓJCZY

"SC 5200"

PREZENTACJA PRODUKTU

SC5200 jest wersją bakteriobójczą dodatku 5100, który zawiera specjalne składniki o działaniu antybakteryjnym mające na celu zwalczać oraz rozwiązywać problemy związane z zanieczyszczeniem oraz psuciem się paliwa.

SC5200 zawiera konserwanty i środki dezynfekujące do takich paliw jak : olej napędowy, olej opałowy lekki i ciężki, nafta i paliwo lotnicze.

SC5200 przeciwdziała procesowi zakażenia bakteriami i grzybami i przyczynia się do rozkładu osadów.

SC5200 wykazuje działanie wspomagające w ochronie filtrów i przywraca właściwy przepływ paliwom.

Ponadto, SC5200 eliminuje wodę z paliwa chroniąc przed ponownym powstaniem zanieczyszczeń.

Paliwo, do którego wiano dodatek SC5200 będzie chronione przed pojawieniem się kolejnych zanieczyszczeń przez dłuższy okres czasu.

- **Działa antybakteryjnie**
- **Eliminuje wodę zawartą w paliwie**
- **Czyści i przywraca właściwy przepływ paliwom**



DODATEK BAKTERIOBÓJCZY

INFORMACJE TECHNICZNE

SPOSÓB UŻYCIA

	Zapobiegawczo	Standardowo	Naprawczo	
Nafta	1L/9000L (111ppm)	1L/6000L (165ppm)	1L/3000L (330ppm)	12 godzin – zapobiegawczo, standardowo 10 godzin – naprawczo
Olej opałowy ciężki	1L/6000L (165ppm)	1L/3000L (330ppm)	1L/1000L (1000ppm)	12 godzin – zapobiegawczo, standardowo 10 godzin – naprawczo
Olej napędowy, olej opałowy domowego użytku	1L/6000L (165ppm)	1L/3000L (330ppm)	1L/1000L (1000ppm)	12 godzin – zapobiegawczo, standardowo 10 godzin – naprawczo

NOTA : Celem otrzymania jednolitej mieszanki wlać dodatek SC5200 bezpośrednio do zbiornika przed zatankowaniem

WŁAŚCIWOŚCI

TESTY	METODA	SPECYFIKACJA
Aspekt	wizualny	płyn o żółtym zabarwieniu
Gęstość	D 1298	0.800 – 0.815
Lepkość cSt w 40°C	D 445	2.4 – 2.6
Temperatura gęstnienia (w °C)	/	- 30°
Temperatura zapłonu (w °C)	D 92	65°

SC5200 charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem biodegradacji , 95% w 28 dni.

SPOSÓB PAKOWANIA

1L, 5L, 20L, 60L, 210L, DPPL 1000L

CERTYFIKATY

Zgodny z normą EN 590



headquarter

SAFETY CAR INDUSTRIES

659 route de Raclaz
74520 DINGY EN VUACHE
FRANCE
Tel : 09 70 44 82 44

Admin and technical offices

SAFETY CAR INDUSTRIES

Archamps Technopole, Batiment Alliance A
74160 ARCHAMPS
FRANCE
Tel : 04 27 86 84 40
Fax : 04 50 35 68 59