

WIELOFUNKCYJNY DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO DOMOWEGO UŻYTKU DO BARDZO NISKICH TEMPERATUR "SC 5100W"

PREZENTACJA PRODUKTU

Prace nad rozwojem dodatku do oleju napędowego i opałowego domowego użytku SC5100 doprowadziły do powstania kolejnego dodatku – SC 5100W, który - oprócz cech swojego poprzednika - charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ekstremalnie niskie temperatury.

- ▶ **Eliminuje wodę zawartą w paliwie i zbiorniku paliwa**
- ▶ **Uniemożliwia powstawanie bakterii**
- ▶ **Jest przeciwutleniaczem**
- ▶ **Smaruje elementy górnej części silnika**
- ▶ **Sprawnie oczyszcza oraz utrzymuje w czystości system wtryskowy oraz układ dolotowy w szczególności wtryskiwacze i zawory**
- ▶ **Zmniejsza ryzyko zatarcia wtryskiwaczy**
- ▶ **Przywraca sprawne działanie wtryskiwaczy : dozowanie i właściwe rozpylanie paliwa**
- ▶ **Eliminuje problemy z uruchamianiem silnika, nieregularną jego pracą na wolnych obrotach; poprawia dynamikę przyspieszenia**
- ▶ **Umożliwia lepsze rozpylanie paliwa redukując jego zużycie od 3 % do 5%**
- ▶ **Optymalizuje wydajność silnika**
- ▶ **Obniża emisję spalin i szkodliwych cząsteczek do atmosfery**
- ▶ **Ulega biodegradacji w 95%**
- ▶ **Obniża temperaturę zablokowania zimnego filtra oleju napędowego do poziomu -31°C (w zależności od rodzaju używanego paliwa)**
- ▶ **Skutecznie działa na paliwo aż do poziomu temperatury mętnienia**
- ▶ **Umożliwia stosowanie paliwa przy bardzo niskich temperaturach**
- ▶ **Można go stosować z innymi dodatkami**



WIELOFUNKCYJNY DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO DOMOWEGO UŻYTKU DO BARDZO NISKICH TEMPERATUR

INFORMACJE TECHNICZNE

SPOSÓB UŻYCIA

FUNKCJA	DOZOWANIE	MIESZANKA
Wielofunkcyjny dodatek do oleju napędowego/oleju opałowego	Od 1 L na 2000 L oleju napędowego do 1L na 1000 L oleju napędowego	Przed zatankowaniem wlać zawartość butelki SC 5100W – stworzyć jednolitą mieszankę

WŁAŚCIWOŚCI

TESTY	METODA	SPECYFIKACJA
Aspekt	wizualny	Płyn o białym zabarwieniu
Gęstość	D 1298	0.800 – 0.815
Lepkość cSt w 40°C	D 445	2.6 – 2.8
Temperatura gęstnienia (w °C)	/	- 30°
Temperatura zapłonu (w °C)	D 92	65°

SC5100W charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem biodegradacji , 75% w 28 dni.

SPOSÓB PAKOWANIA

1L, 5L, 20L, 60L, 210L, DPPL 1000L



CERTYFIKATY

Zgodny z normą EN 590

headquarter

SAFETY CAR INDUSTRIES

659 route de Raclaz
74520 DINGY EN VUACHE
FRANCE
Tel : 09 70 44 82 44

Admin and technical offices

SAFETY CAR INDUSTRIES

Archamps Technopole, Batiment Alliance A
74160 ARCHAMPS
FRANCE
Tel : 04 27 86 84 40
Fax : 04 50 35 68 59