

**SAFETY CAR****ADDITIFS**

# DODATEK DO OLEJÓW SILNIKOWYCH SC 6100 – ZMNIĘJSZA TARCIE - ZWIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA

## PREZENTACJA PRODUKTU

SC 6100 jest wielofunkcyjnym koncentratem opracowanym na bazie najnowszej technologii w dziedzinie smarowania. Dodatek ten zawiera silne związki smarne, które dzięki swym właściwościom polegającym na przytwierdzaniu się do metalu tworzą na nim rodzaj warstwy zapobiegającej tarcia. W ten sposób w znaczny sposób polepsza się jakość oleju silnikowego a co za tym idzie - własności mechaniczne silnika. Dodatek SC6100 może być stosowany do wszystkich typów olejów silnikowych : mineralnych, półsyntetycznych, syntetycznych, we wszystkich klasach jakościowych i lepkościowych. Nadaje się do silników benzynowych, na olej napędowy, z turbodoładowaniem i wyposażonych w systemy katalityczne.

- ▶ **wyraźnie zmniejsza zużycie silnika podwyższając jego żywotność**
- ▶ **skutecznie zmniejsza tarcie**
- ▶ **redukuje nadmierne zużycie oleju**
- ▶ **zmniejsza utlenianie oleju i zapobiega tworzeniu się czarnych osadów**
- ▶ **zmniejsza produkcję spalin**
- ▶ **zwiększa elastyczność silnika zmniejszając emitowany hałas**
- ▶ **odmładza stare silniki**
- ▶ **wpływa na bezpieczeństwo silnika w sytuacjach gdy jest on mocno eksploatowany jak również w przypadku długiej przerwy między przeglądami**
- ▶ **Ulega biodegradacji w 95%**





# DODATEK DO OLEJÓW SILNIKOWYCH SC 6100 - ZMNIĘSZA TARCIE - ZWIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA

## INFORMACJE TECHNICZNE

### SPOSÓB UŻYCIA

FUNKCJA	DOZOWANIE	MIESZANKA
Zmniejsza zużycie silnika	1 butelka na 1 pełną wymianę oleju	Po każdej wymianie oleju (lub między wymianami) dodać butelkę dodatku SC6100 do oleju silnikowego

NOTA : Celem uzyskania optymalnego efektu działania przy wymianie oleju silnikowego powyżej 5L, podwoić dawkę dodatku.

### WŁAŚCIWOŚCI

TESTY	METODA	SPECYFIKACJA
Aspekt	wizualny	płyn o żółtym zabarwieniu
Gęstość	D 1298	150 -180
Łepkość cSt w 40°C	D 445	6 - 8
Współczynnik refrakcji w 20°C	DIN51423	1.4865 - 1.4930
Temperatura zapłonu ( w °C)	D 92	255°C

### SPOSÓB PAKOWANIA

Butelka o pojemności 300 ml

### INFORMACJE DODATKOWE

Nie wdychać oparów; unikać kontaktu ze skórą i oczami  
Przy użyciu założyć okulary i rękawice ochronne

*Headquarter*

**SAFETY CAR INDUSTRIES**

659 route de Raclaz  
74520 DINGY EN VUACHE  
FRANCE

Tel : 09 70 44 82 44

*Admin and technical offices*

**SAFETY CAR INDUSTRIES**

Archamps Technopole, Batiment Alliance A  
74160 ARCHAMPS  
FRANCE

Tel : 04 27 86 84 40  
Fax : 04 50 35 68 59